

# Produktdatenblatt



**Tenara.**  
SEWING THREAD

## ePTFE (expandiertes Polyetrafluorethylen)

- UV- und witterungsbeständiger Spezialnähfaden (15 Jahre Garantie)
- hohe Zug- und Scheuerfestigkeit
- beständig gegen Chlorbleiche und Reinigungsmittel
- bleibt auch bei Extremtemperaturen und Frost flexibel
- schimmel-, fäulnis- und verrottungsbeständig
- neigt nicht zu Ansammlungen



### Technische Merkmale:

Etikett Nr.	Farbe	Tex Nr.	Vergleichbare Etikettnr. eines Polyester-Nähgarns	Feinheit (dtex) (DIN EN ISO 2060)	Feinheit (Nm) (DIN EN ISO 2060)	Höchstzugkraft (cN) (DIN EN ISO 2062)	Höchstzugkraftdehnung (%) (DIN EN ISO 2062)	Nadelstärke Nm	Nadelstärke Nr.
HTR	clear	270	20-25	925*3	11/3	8452	10	110-140	18-22
	colour					6228			
TR	clear	150	35-40	1556*1	6/1	4448	17	100-120	16-19
	colour					3559			
LTR	clear	110	50-60	1111*1	9/1	3114	17	90-110	14-18

### Thermische Eigenschaften:

- Schmelzpunkt: 340°C

### Artikelsortiment:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Artikel Nr.	Aufmachung	Spulenformat	Farbanzahl
HTR	270	2235	1.050 m	FS	11
TR	150	2203	1.750 m	FS	12
LTR	110	2027	2.100 m	FS	1

### Hauptanwendung:

- Outdoor-Textilien



### Weitere Anwendungen:

- Home Interior

### Besonderer Hinweis

Dieses Produkt eignet sich nur für den Einsatz in industriellen Anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik oder Medizinprodukten bestimmt.